

2401	2 камеры, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	7900
2402	2 камеры, цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	8900
2403	2 камеры,(1 внутренняя, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м.+1 цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м.) - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	8500
2404	4 камеры, 2 Мр (2 внутренние цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м +2цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м.) - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	12900
2405	4 камеры, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м.2 Мр - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	12500
2406	4 камеры, цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	13900
2407	4 внутренние камеры, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI с монитором -кабель	15900
2408	8 внутренних камер, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 8 АHD×1080N-120к/с + 4 IP×1080p-100к/с, 4RCA/1RCA, 1 HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	23900
2409	4 уличные камеры, цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 4 АHD×1080N-60к/с + 2 IP×1080p-50к/с, 4RCA/1RCA, 1HDD до 8Tb, VGA/HDMI с монитором -кабель	17500
2410	8 уличных камер, цветная погодозащищённая, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м.2 Мр - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) - цифровой гибридный видеорегиcтpатор 8 АHD×1080N-120к/с + 4 IP×1080p-100к/с, 4RCA/1RCA, 1 HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	27900
2411	16 внутренних камер, цветная купольная, 2 Мрiх, объектив 3.6 мм, ИК-подсветка до 20 м. - Блок питания U = 12В, Iном = 1,5А, Iмакс. = 2А. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом. IP 67) -цифровой гибридный видеорегиcтpатор 16 АHD×1080N-160к/с + 8 IP×1080p-200к/с, 4RCA/1RCA, 1 HDD до 8Tb, VGA/HDMI -кабель	36900